

DREAMPIX DRIVER 900

DREAMPIX ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

- Универсальный драйвер и интерфейс Art-Net для серии продуктов DREAMPIX
- Несколько драйверов могут быть объединены в сеть по последовательному каналу через EtherCon I / O
- Один драйвер контролирует до:
 - 18 x 1 м DREAMPIX STRIP
 - 36 x 0,5 м DREAMPIX STRIP
 - 6 x DREAMPIX BAR

КОНТРОЛЬ

- Протокол: Art-Net
- Юниверсы: 6
- Дисплей: 128 x 64 OLED

МОЩНОСТЬ

- Сеть: 100 -240 В 50/60 Гц
- Потребление: 330 Вт

I / O

- Подключение питания: Neutrik PowerCon In
- Подключение для передачи данных: Neutrik EtherCon In / Out для Art-Net

КОРПУС

- Материал: сталь
- Отделка: матовый черный
- IP рейтинг: IP20

ТЕПЛОВЫЕ

- Охлаждение: пассивное
- Макс. температура: 40°C
- Мин. температура: 0°C
- Макс. температура корпуса: 55°C

РАЗМЕРЫ

- Размеры: 483 x 193 x 44 мм
- Вес: 2,5 кг

РАЗНОЕ / ОПЦИИ

- Шнур питания: включен (PowerCon)

